

Semantic Groupware WorkWare++ and Application to KnowWho Retrieval

Yoshinori Katayama, Fumihiko Kozakura, Nobuyuki Igata, Isamu Watanabe, and Hiroshi Tsuda

**E-mail: {katayama.yoshin, kozac, igata, watanabe.isamu, htsuda}@ip.fujitsu.com
FUJITSU LABORATORIES LTD. IT Media Labs.**

In groupware WorkWare++ that we developed, the Semantic Web technology is used. In WorkWare++, the flexible relation between different kind contents is possible by the use of the Semantic Web technology. In WorkWare++, flexible information integration has been achieved by unitedly treating existing meta data of information and related information on the meta data by RDF. WorkWare++ has the following four functions.

(1)Generation technology of meta data that uses natural language processing (information extraction) technology, (2)Relation technology between different kind meta data, (3)Mining technology from meta data, (4)Retrieval and technology of making to visible of meta data

It is possible to access it by integrating information in the person, the schedule, and the document, etc. from various viewpoints by these functions.

In this material, the mechanism of WorkWare++, the feature, and the technology that supports them are brought together, and the application to the KnowWho retrieval is described as one sample that was able to be achieved by information between the different kind applications integration.

[page 12, lines 13-19 of the right column]

From the participant information in a schedule, information concerning the relationship of persons who frequently attend the same meeting (human network information) is obtained. In WorkWare++, these pieces of information are integrally managed in a form of metadata under RDF.

本複製物は、特許庁が著作権法第42条第2項第1号の規定により複製したものです。
取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。国内学会論文2004-01794-002

社団法人 情報処理学会 研究報告
IPSJ SIG Technical Report

2003-DBS-130 (2)
2003-FI-71 (2)
2003/5/22

セマンティックグループウェア WorkWare++と KnowWho 検索への応用

片山佳剛、小櫻文彦、井形伸之、渡部真、津田宏

E-mail: {katayama.yoshin, kozac.igata, watanabe.isamu, htsuda.}@jp.fujitsu.com

(株) 富士通研究所 ITメディア研究所

我々の開発したグループウェア WorkWare++では、Semantic Web 技術を利用することにより、これまでのアプリケーション依存のグループウェアでは困難であった、異種コンテンツ間の柔軟な関係づけが可能となる。WorkWare++では、既存の情報のメタデータおよび、メタデータ同士の関連情報も RDF に統一的に扱うことで、柔軟な情報統合を実現している。

この WorkWare++では、(1)自然言語処理(情報抽出)技術を用いたメタデータの生成技術、(2)異種メタデータ間の関連付け技術、(3)メタデータからのマイニング技術、(4)メタデータの検索・可視化技術、の4つの技術を組み合わせることにより、人、スケジュール、文書などの情報を様々な観点から統合してアクセスできる。

本稿では、WorkWare++の仕組み、特徴、それらを支えている技術をまとめ、異種アプリケーション間の情報統合により実現できた一例として KnowWho 検索への応用を述べる。

Semantic Groupware WorkWare++ and Application to KnowWho Retrieval

Yoshinori Katayama, Fumihiko Kozakura, Nobuyuki Igata, Isamu Watanabe, and Hiroshi Tsuda

E-mail: {katayama.yoshin, kozac.igata, watanabe.isamu, htsuda.}@jp.fujitsu.com
FUJITSU LABORATORIES LTD. IT Media Labs.

In groupware WorkWare++ that we developed, the Semantic Web technology is used. In WorkWare++, the flexible relation between different kind contents is possible by the use of the Semantic Web technology. In WorkWare++, flexible information integration has been achieved by unitedly treating existing meta data of information and related information on the meta data by RDF. WorkWare++ has the following four functions.

(1)Generation technology of meta data that uses natural language processing (information extraction) technology, (2)Relation technology between different kind meta data, (3)Mining technology from meta data, (4)Retrieval and technology of making to visible of meta data

It is possible to access it by integrating information in the person, the schedule, and the document, etc. from various viewpoints by these functions.

In this material, the mechanism of WorkWare++, the feature, and the technology that supports them are brought together, and the application to the KnowWho retrieval is described as one sample that was able to be achieved by information between the different kind applications integration.

本複製物は、特許庁が著作権法第42条第2項第1号の規定により複製したものです。
取扱にあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。

1. はじめに

多くのグループウェアでは、スケジュール管理、掲示板、電子会議室など各種アプリケーションが提供されているが、個々のアプリケーションを中心とした情報管理となっており、情報連携も固定化したアドホックなものが多い。業務スタイルが個人を中心とした流動的なものに変わりつつある状況においては、このようなアプリケーション依存の情報共有では、新規アプリケーションへの対応など利用場面の変化などに柔軟に対応できない。つまり、アプリではなくコンテンツにより情報連携が行えることが必要である。こうすることで、異なるアプリケーション間でも情報共有を実現することが容易となる。

異種コンテンツの情報統合を目的としているのが、Semantic Web である。これは、Web サービス(XML Web Services)と並んで、次世代 Web における情報統合の基盤として、期待されているものである。

本稿で述べるセマンティックグループウェア WorkWare++は、Semantic Web 技術を用いて、イントラネットにおける KM (Knowledge Management) に適用することで、企業内における人・文書・および様々な情報を連携する。WorkWare++は、様々な文書リソースの時間情報を自動抽出することで情報統合を行なう WorkWare¹⁾を、汎用的なメタデータ形式に発展させたものである。メタデータのモデルとしては、単に属性情報だけでなく、様々な関係情報を記述できることが求められるため、RDF(Resource Description Framework)²⁾を採用した。

以下では、2 節で Semantic Web の課題とその解決を図った WorkWare++の概要、3 節でセマンティックグループウェアとしての基本機能、4 節では、WorkWare++の応用例として、KM における KnowWho 検索への適用結果を事例とともに述べる。

2. セマンティックグループウェア WorkWare++

本節では、2.1 節で Semantic Web の課題とその解決に向けた WorkWare++の方向付けを整理し、2.2 節以降でセマンティックグループウェア WorkWare++の特徴や仕組みをまとめる。

2.1 Semantic Web の課題と解決

Semantic Web は、Web の発明者として知られる Tim Berners Lee が 1998 年から提唱するビジョンであり、ソフトウェアエージェントが Web リ

ソース(Web ページなど)を解釈し、リソースの組み合わせ処理などの自動化ができる世界を目指している。現在 W3C を中心に Semantic Web を実現する技術が提案されている。Semantic Web は、Web ページ(実際には URI で指せるリソース)にメタデータ、オントロジー、ルールなどの階層状の規格群による情報を付与することで、ソフトウェアがリソースの属性やリソース間の関係を意味的に理解できるようにしている。

Semantic Web は"Web"と同様に、全世界で一つの"The Semantic Web"を目指す場合と、それを実現するための RDF, OWL(ontology Web Language), DAML(DARPA Agent Mark-up Language)といった規格群やそのツールといった Semantic Web 技術を目指す場合の二通りがある。全世界規模の The Semantic Web の実現はまだ困難なことも多い。個人情報管理(Haystack)³⁾や、特定サイト内情報管理(TAP-KB Semantic Search)⁴⁾等のように、特定のアプリケーションやイントラネットにおいて Semantic Web 技術を用いた応用が徐々に提案されてきている。

Semantic Web の実現にあたっては、メタデータ(情報に関するデータ)や、オントロジー(用語とそれらの様々な関係を定義したもの)が必要である。ここで問題となるのが、メタデータやオントロジーを誰が作るのかである⁵⁾。メタデータやオントロジーは、従来の Web ページと異なり、作成自体にインセンティブを与えたり、フィードバックによる作成意欲を湧かせたりなどの即時的な効果が期待できない。

WorkWare++では、この課題に対して、自然言語処理(情報抽出)技術を利用して、メタデータを半自動で生成させることで解決を図っている。詳細は、3.1 節参照。

2.2 WorkWare++のねらい

WorkWare++では、メタデータを中心とした情報コンテンツの統合を目指している。固定した組織の情報だけでなく、企業における業務スタイルが、個人を中心とした流動的なものに変わりつつある状況(ユビキタス時代)に対して、情報連携を可能にし、幅広い情報共有が実現できるようにする。

WorkWare++は、異種情報をグループ内で共有しシームレスに各種アプリケーションが連携できる EAI(Enterprise Application Integration)⁶⁾の一種と見ることもできる。異種データの統合に当たっては Semantic Web の基盤技術である RDF とオントロジー技術を利用している。

本複製物は、特許庁が著作権法第42条第2項第1号の規定により複製したものです。
取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。




図1 WorkWare++の構成

2.3 WorkWare++の特徴

WorkWare++では、Semantic Web におけるメタデータモデルである RDF を中心データとすることで異種のアプリにおけるコンテンツ連携を行なっている。図1の構成図参照。

この構成において、WorkWare++は、メタデータの作成、メタデータの管理、メタデータの利用のそれぞれに関して次のような特徴を持っている。

【メタデータの作成】

人が通常の業務内で行っている作業から、自然言語処理技術を用いて半自動で RDF によるメタデータを生成する。メタデータ生成を目的とした登録作業などは不要となり、これにより、作成コストを削減する。機能の詳細は 3.1 節参照。

【メタデータの管理】

異種の RDF ノード間に新たな関連づけを行なうことでメタデータ間の連携を行なうことができる。ここは、グループウェアにおける自然なインターフェースから半自動で行う。これにより、メタデータを用いたコンテンツ間での連携を可能にしている。さらに、メタデータからのマイニングを行うことでノード間のダイナミックな関連も導き出している。

【メタデータの利用】

単一アプリケーションの情報だけでなく、異種のアプリケーションをまたがる情報も、メタデータを利用する

ことで View として活用できる。このため、様々な視点やレベルで、コンテンツやコンテンツ間の関係に自由にアクセスできる。

これらの特徴に関する個々の技術は 3 節で述べる。

2.4 メタデータ連携による情報統合

メタデータを中心としたコンテンツ統合の例として、人を中心とした様々な情報連携を説明しよう。

元となるコンテンツは、人(従業員)のスケジュール情報、従業員データベース、オフィス文書、メール、ミーティング内容情報、各種報告書などである。WorkWare++は、これらのコンテンツのメタデータを RDF により作成し、RDF のノード間を半自動で関連付ける機能を持っている。図2は、各従業員のスケジュール情報と、それらを統合したミーティング情報とを連携させた状態を示している。人のスケジュール情報から、スケジュールのタイトル、日時、場所等を抽出する。この際、複数のスケジュールから同一のミーティングを抽出し、関連付ける。ミーティングノードとスケジュールノード間は、タイトルと日時のマッチング(オントロジーマッチング)を行い、同等の値を持つものを関連付ける。このように、複数のスケジュール情報が一つのミーティング情報として統合される。

図3は、ミーティングと従業員情報、文書情報とを関連付けた例である。ユーザがグループウェア上で、あるミーティングに文書を貼り付けることで、人と文書の Create 関係、人とミーティングの Participate 関係、さらにミーティ




図2 メタデータの半自動連携による情報統合

本複製物は、特許庁が著作権法第42条第2項第1号の規定により複製したものです。
取扱いにあたっては、著作権侵害とにならないよう十分にご注意ください。




図3 メタデータの連携による情報統合

ングと文書の Has_a 関係が付与される。オフィス文書やメール、各種の技術文書から情報抽出技術によりキーワードが抽出され、関連づけられる。従業員データベースからは、名前や所属組織、メールアドレス、電話番号が抽出される。

このように、すべての情報が、ノード間のリンクで意味的に関連付けられることで、利用時に必要な情報は、すべてこれらの連携を経由してアクセスできる。

3. WorkWare++の基本機能

ここでは、WorkWare++の特徴機能を、メタデータを中心として、(1)生成技術、(2)選抜技術、(3)マイニング技術、(4)利用技術の各側面から述べる。

3.1 メタサーチの生成技術

Semantic Web では、RDF によるメタデータの作成コストが一つの課題である。大量の RDF があれば、それを活用した有用なアプリを開発できるかもしれない。しかし、一般には、このメタデータを作るコストが大きすぎて、メタデータが十分に蓄えられない。この結果、必要なアプリの構築もできないというデッドロックに陥りがちである。

WorkWare++では、グループウェアシステムと自然言語処理(情報抽出)技術よりメタデータとしての属性情報の自動抽出を行う。

WorkWarc++では、日常作業として、スケジュール等のイベントや、イベントに関する文書(配布資料、議事録、メールの送受信)、情報検索ログなどの、個人に関わる情報が管理されて

いる。これらの情報がメタデータの抽出対象となる。個人や文書情報に付随する大量のメタデータの自動抽出は、日時に關しては付情報抽出、特設キーワードに關しては形態素解析技術を用いてゐる。また、各種サービスを利用したログからはログ分析技術によつて、個人の興味情報を時系列で抽出する。スケジュールの参加者情報からは、同じ打合せに良く出る人の間の情報(人脈情報)が得られる。WorkWare++に

3.2 メタデータ間の関連づけ技術

自動抽出されたメタデータ間の関連づけは、オントロジーマッチング技術とグループウェアにおけるユーザインターフェースの組み合わせにより行なう。

関連づけ技術の結果得られるメタデータは、2.4 節で述べた通りである。関連づけのためのインタクティブ技術は、選択可能性の高いものをランキングして利用者に選択させることである。例えば、同じスケジュールの判定は、日付、時間(開始、終了)、タイトルがある。これらの値の共通性に応じて、スケジュールの同一性の判定支援を行い、ランキング表示すること、利用者は、探索作業などをすることなく、システムから提供される情報から必要なものを選択するだけで判定できるようになる。

図 4 に示すように、スケジュールメタデータにある、同じ日付のスケジュールのリンク(図 4 左)から提供される選択候補(中央)を決定することとで、複数のスケジュールが一つのミーティング(図右)に関連づけられ、ミーティングメタデータとなる。この連携結果が、図 2 に示したメタデータ間の情報統合として管理される。これらにインタラクティブ技術により、特にミーティングタイムに関する两路路が随時格納される。図 5 にこのインタラクティブで作成されているオントロジ情報例を示す。ここでは、「I know Who 技術部」のミーティングに関し、

本複製物は、特許庁が著作権法第42条第2項第1号の規定により複製したものです。
 複製にあたっては、著作権侵害者とならないよう十分に注意ください。




図4 スケジュールとミーティングの連携

WorkWare++

ミーティングの元スケジュール表示

本ミーティングの元スケジュールは以下の通りです。

ユーザID	開始時刻	終了時刻	場所	タイトル
hasegawa	2000-04-25 10:00:00	2000-04-25 11:00:00	会議室A	プロジェクトAの進捗確認
tanaka	2000-04-25 13:00:00	2000-04-25 14:00:00	会議室B	プロジェクトBの進捗確認
tanaka	2000-04-25 15:00:00	2000-04-25 16:00:00	会議室C	プロジェクトCの進捗確認
tanaka	2000-04-25 17:00:00	2000-04-25 18:00:00	会議室D	プロジェクトDの進捗確認
tanaka	2000-04-25 19:00:00	2000-04-25 20:00:00	会議室E	プロジェクトEの進捗確認

図5 ミーティングに関する元スケジュール情報例

各人がイベント内容として異なる表現を用いていることがわかる。

予め問題語彙としてこのような対応表を準備することは不可能で、このように、半自動連携処理を進めることで常に新しい辞書が構築されるのが特徴である。このため、辞書の準備やメンテナンス等のコストが掛からない。

3.3 メタデータからのマイニング技術

Semantic Web マイニング¹⁾には、RDFの構造およびコンテンツからのマイニングと、Semantic Web の利用ログからのマイニングの二種類があるとされている。WorkWare++では、前者に属する、メタデータの真性値の出現頻度を元に、

ノード間のリンク関係をマイニングする技術を開発した。3.1節や3.2節で作成されたメタデータの真性値の頻度を元に、人の関係やキーワードの関係といった二次メタデータを導き出すプロセスをメタデータからのマイニングと呼んでいる。図3のドキュメントメタデータでは、ドキュメントにおけるキーワード間に、ミーティングメタデータでは、ミーティングにおけるメンバー間に、点線で示すリンクが追加される。このリンクは、主として共起関係を表し、同一ドキュメントによく出現するキーワード間や、同一ミーティングによく出席する人の間の関係性を表す。これらのマイニングは、最新のメタデータを対象に、必要に応じてダイナミックに行なわれることに留意されたい。

3.4 メタデータの検索、可視化技術

WorkWare++では、膨大なメタデータを処理する必要がある。3.1節から3.3節で得られた大量のメタデータを検索処理するために、大規模なXML高速全文検索技術²⁾を用い、メタデータであるRDF形式の検索処理の高速化をはかっている。この技術により、メタデータを効率的に検索処理できるようになっている。

利用場面においては、これまでは、検索システムなどがメタデータの単純なリスト表現やリンクなどを用いた二次情報を提供していた。しかし、これだけでは、様々な視点で得られた連携情報を活用することができない。そこで、WorkWare++では、これまでの情報提供方法に加えて、メタデータの連携情報などネットワーク

本複製物は、特許庁が著作権法第42条第2項第1号の規定により複製したものです。
取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分ご注意ください。

状になった情報を、様々な視点で二次利用できるように、テキストマイニング技術であるACCENT[®]の可視化技術を活用している。

この可視化技術により、メタデータ間の関連づけ情報をグラフとして可視化し、かつ、グラフの視点も様々な切り替えて表示することを可能にしている。

例えば、メタデータによるマイニングによって、ミーティングのメンバー間に追加されたリンク情報をスケルトンマップで表示したり、ドキュメントのキーワード間に追加されたリンクをアンカーマップで互いの特徴的性をスプリング的に表示させたり、時系列の尺度も含めた関連表示などを提供している。これらのマップ表示の詳細は4節参照。

4. 応用例としての KnowWho 検索

本節では、セマンティックグループウェア WorkWare++の応用例として、企業内における KM の一事例である KnowWho 検索の実現を述べる。

特定のスキルを持った人やグループ情報を検索するのが KnowWho 検索である。しかしながら、これまでに提供されているキーワードを用いた単なる文書検索では、なかなかノウハウを持った適切な人にたどり着けない。KnowWho 検索においては、単に人名を提示するだけでは、回答にはならない。その人の過去の背景情報や現在(最近)の情報などすべてを提供しうえで、その人の適切さを最終判断できるようにし、その人への連絡手段を与える必要がある。

このような KnowWho 検索には、第一に、個人に付随するユーザプロフィール取得の困難さがある。第二に、背景情報も含めた検索活用が課題がある。WorkWare++では、2.3 節や 3.1 節で述べたように、人が日常行う作業から、メタデータを自動獲得し、RDF として格納している。これにより、第一の課題の克服を実現している。

第二の課題に関しては、文書から抽出したスキルのメタデータを単に使用しても全文検索で差を求めると同様に平面的になり、人脈などの背景情報も含めた情報を得ることは難しい。このために WorkWare++では、個人の背景情報を得るために、1) 検索したい技術(キーワード)を特定する、2) 当該技術の関連するグループを見つける、3) グループ内の人脈とそれぞれの人の過去の関連技術を提供する、といった一連の情報検索を、相互連動させられるようにしている。

WorkWare++では、3.1 節から 3.3 節で示した

技術を用いて、従業員約 1000 名、文書数万件、スケジュール管理されている数百のミーティングを対象として、人に関するメタデータが作成されている。これらのメタデータを高速検索し、様々な視点でグラフ表示することにより、一連の情報検索を実現している。

4.1 技術を探すためのマップ: 技術マップ

図6は、検索したい技術(キーワード)を特定するための技術マップの表示例である。

技術キーワード検索の第一歩として、初期キーワード(例えば「XML」)を与えると、そのキーワードを用いて、メタデータを絞り込むことで、求めたいキーワードを見つけるための対象コンテンツが絞り込まれる。このコンテンツの作成者を仲介して、各ノード(キーワードと組織名)が動的に関連付けられる。同時に、キーワード間や、キーワードと組織間のリンクを 3.3 節のメタデータによるマイニングにより追加し、このリンク情報をもとにノードを近くに配置している。この技術マップでは、組織名をアンカーにして表示している。

この技術マップを参照することで、ある技術を中心とした関連技術キーワードが導けるだけでなく、キーワードと組織との関連も判断でき、各組織の特徴的な技術情報も概観できる。これらが組織毎に特徴キーワードを DB 化しているだけでなく、各組織の従業員が作成したコンテンツから自動で得られている。従って、コンテンツが増えることによって日々変化し、常に最新状態を反映する。




図6 「XML」で絞り込んだ技術マップ

本複製物は、特許庁が著作権法第42条第2項第1号の規定により複製したものです。
取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。




図7 「XML」と「全文検索」での関連グループ検索

4.2 グループを探す: 関連グループ検索

技術マップから、必要なキーワードを選ぶことで、関連文書を絞り込むことができ、絞り込まれた関連文書からそのタイトルや作成者を介して関連するミーティングが得られる。これらのミーティングを関連グループと呼ぶ。図6から、「XML」と「全文検索」を選んで、関連グループを検索した結果をランキング表示したものが、図7の関連グループ検索であり、これがRDFのメタデータを検索した結果である。

この結果から、関連ミーティング名、そのミーティングの参加者がわかる。しかし、この参加者リストの参照だけでは、キーワード検索による人名検索とさほど変わらない。WorkWare++では、この関連グループ検索で得られた参加者リストから、さらに、人のダイナミックな関連が得られる。

4.3 人脈を探す: 人脈マップ

前節の関連グループのランキングで、ミーティングを絞ることで、技術に関連する参加者(人名)が得られる。これらの人の中から適切な人を選ぶ場合、必要となるのは人間士の関係とその




図8 ミーティングに基づく人脈マップ

人のスキル情報である。WorkWare++では、グループウェアの機能により、すべてのミーティングとそのミーティングへの参加者の情報をメタデータとして管理している。このメタデータを基にして、3.3節のメタデータによるマイニングを行うことで、人の関係をダイナミックに得られる。4.2節で得られた特定の技術で絞り込まれた参加者に対して、メタデータによるマイニングにより得られたダイナミックなリンク関係を視覚化した結果が、図8の人脈マップである。マイニングで得られたリンク(人の関係)の強さがグラフのリンクの太さで表現されている。

また、技術との関連の強さは、ノードの枠の色の違いで示している。これらの視覚化が、適切な人の判断をわかりやすく示している。図のように、マイニング結果から、いくつかのサブグループや、サブグループ間を若くキーパーソンとしての役割を担っている人も確認できる。

4.4 個人スキルの履歴を探す

4.3節の人脈マップによって、人同士の関係が得られ、適当と判断した人に関しては、次にその人のスキルの参照ができる。その人の従業員メタデータから意味的に関連付けられている文書メタデータにあるキーワード情報を、そのダイナミックなリンク情報とともにグラフ表示することによって、その人のスキルを把握できるようになる。

4.4.1 スキルスケルトンマップ

従業員メタデータとドキュメントメタデータの意味的な関連づけから得られたキーワード集合を、その人のドキュメントにおけるキーワードのリンク情報とともにスケルトン方式でグラフ表示したものが、図9のスキルスケルトンマップである。




図9 スキルスケルトンマップ

本複製物は、特許庁が著作権法第42条第2項第1号の規定により複製したものです。
取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。

このスキルスケルトンマップにより、その人に関わる技術をキーワードの関係として把握できる。

4.4.2 スキル履歴マップ

図10は、与られたキーワード集合を、マイニングによるリンク情報とともに、キーワードが関連する日付を用いて時系列にならべたものである。これをスキル履歴マップと呼ぶ。この図では、左から年度の時系列順に並べている。

このスキル履歴マップによって、その人が過去から現在に至るまでのような技術を扱ったか、新しいこと(技術)をいつ扱うようになったのかが把握できる。




図10 スキル履歴マップ

4.5 KnowWho 検索の概要

KnowWho 検索に関して、WorkWare++により、半自動で作成、管理されている関連づけ情報も含めたメタデータの、検索と可視化の事例を4.1節から4.4節までに示した。これらの可視化情報の結果から、単なる人名の検索だけでなく、人に関する背景情報をインタラクティブに確認しながら、適切なスキルを持った人を的確かつ容易に絞り込めるようになる。

5. まとめ

WorkWare++は、メタデータ半自動生成、RDF、全文検索、グラフ視覚化といった技術の組み合わせによる統合型グループウェアである。本報告では、日常の作業から、個人のメタデータの自動取得を行い、RDFとして管理し、視覚化も含めた情報検索活用ができることを示した。

また、応用として企業内 KM として適切なノ

ウハウを持った人にたどり着くための KnowWho 検索を執作し、知識の共有、管理、再利用が効率的に行えることを示した。オープンなグラフデータ構造を表現できる RDF により、異種のアプリケーションにおける情報を低コストで関連付けし、拡張も容易で、かつ複数のビューによるメタデータ活用が可能となった。

WorkWare++では、RDF により幅広いコンテンツやアプリケーションを、統合・管理・活用できる。さらに、単なるグループ間情報共有だけでなく、流動的な組織における意思決定支援や人材の有効活用への応用も可能である。今後は、アウェアネスやプレゼンスを用いたコミュニケーションと連携させ、ユビキタスな環境でのセキュアな情報共有の方向に発信させる予定である。

参考文献

- 1) Haystack, <http://haystack.lcs.mit.edu/>
- 2) TAP-KR, <http://tap.stanford.edu/>
- 3) 津田:メタデータとその活用,INTAP セマンティック Web コンファレンス 2002, 2002.
- 4) H. Tsuda, K. Uchino, K. Matsui, WorkWare: WWW-based Chronological Document Organizer, APCHI98, pp.380-385, 1998.
- 5) RDF(Resource Description Framework), <http://www.w3.org/RDF/>
- 6) EAI(エンタープライズアプリケーション統合), <http://www.eaisf.net/>
- 7) B. Berendt, A. Hotho, G. Stumme "Towards Semantic Web Mining", ISAC2002, LNCS2342, Springer-Verlag
- 8) 井形他:大規模な構造化文書データベースにおけるインデクシングと検索の手法, 情報処理学会基礎研究会 2000-FI-57-2, 2000.
- 9) 渡部他:富士通研究所による特許検索・分析支援システム「ACCENT」, INFOSTA2002, A-1, 2002.
- 10) 片山他:Semantic Web 利用による次世代グループウェア:WorkWare++, 情報処理学会シンポジウム インタラクティブ 2003 インタラクティブ発表, 2003.
- 11) Igata, Tsuda, Eatonabe, Matsui, "Semantic Groupware" An approach to KNOWWHO using RDF, 大阪大学国際シンポジウム ポスター (大阪), 2003.
- 12) 小橋他:Semantic Web 利用による次世代グループウェア:WorkWare++, 情報処理学会第65回全国大会 SemanticWEB 特別セッション 2003.

本複製物は、特許庁が著作権法第42条第2項第1号の規定により複製したものです。
取扱にあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。国内学会論文2004-01794-001

学術刊行物 情報新報 Vol.2003, No.51
ISSN 0919-6072

情報処理学会研究報告

IPSJ SIG Technical Reports

2003 - DBS - 130

2003 - FI - 71



2003年5月22日～23日

社団法人 情報処理学会

<http://www.ipsj.or.jp>

本複製物は、特許庁が著作権法第42条第2項第1号の規定により複製したものです。
取扱いにあたっては、著作権侵害者にならないよう十分にご注意ください。

複写される方に

Ⓔ 学術著作権協会委託

本誌に掲載された著作物を複写したい方は、(社)日本複写権センター
と包括複写許諾契約を締結されている企業の従業員以外には、著作権者から
複写複印の行使の委託を受けている次の団体から許諾を受けて下さい。

著作物の転載・翻訳のような複写以外の許諾は、該当学会へご連絡下さい。

〒107-0052 東京都港区赤坂 9-6-41 乃木坂ビル

学術著作権協会 TEL:03-3475-5618 FAX:03-3475-5619

E-mail: naka-atsue@muji.biglobe.ne.jp

アメリカ合衆国における複写については、次に連絡して下さい。

Copyright Clearance Center, Inc.

222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923 USA

Phone: (978) 750-8400 FAX: (978) 750-4744

Notice about photocopying

In order to photocopy any work from this publication, you or your
organization must obtain permission from the following organization
which has been delegated for copyright for clearance by the copyright
owner of this publication.

Except in the USA:

Japan Academic Association for Copyright Clearance (JAACC)

6-41 Akasaka 9-chome, Minato-ku, Tokyo 107-0052 Japan

TEL: 81-3-3475-5618 FAX: 81-3-3475-5619

E-mail: naka-atsue@muji.biglobe.ne.jp

In the USA

The Copyright Clearance Center, Inc.

222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923 USA

Phone: (978) 750-8400 FAX: (978) 750-4744



情報処理学会研究報告

IPSJ SIG Technical Reports

©情報処理学会 2003

情報研報 Vol.2003, No.51

2003年5月22日～23日発行

発行所 〒108-0023 東京都港区芝浦三丁目16番20号
芝浦前川ビル 7階

社団法人 情報処理学会

E-mail: sig@ipsj.or.jp

TEL 東京(03)5484-3535 (代表)

郵便振替口座 (00150-4-83484)

発行人 社団法人 情報処理学会

Information Processing Society of Japan

柳川隆之